

IMPREGNANTE PROTETTIVO n° 15



Para madera en exterior e interior.

Este impregnante, está particularmente adaptado al tratamiento en la restauración de la madera, gracias a su particular pátina ámbar y a su característica de realzar las vetas de la madera.

Penetra profundamente en la fibra de la madera, protegiéndola e impermeabilizándola, pero manteniendo una óptima transpirabilidad.

No reacciona con los taninos.

CONFECCIÓN:

0,75 – 5 – 20 l.

Conservación:

48 meses en recipiente bien cerrado y al reparo de fuentes de calor.

preparación del soporte: Eliminar posibles barnices antiguos y manchas de grasa o cola. La superficie a tratar debe estar seca, absorbente y limpia. Para una absorción óptima del producto es necesaria que la humedad de la madera sea inferior al 15%.

Limpieza: El lavado previo de la superficie a tratar con “Balsamo di agrumi n° 43” es muy útil para desinfectar el soporte de bacterias, esporas de hongos y para retirar secreciones de la madera que son necesarias eliminar.

Lijado: Lijar con lija de grano 150 – 180 sobre todo en madera de conífera cepillada.

Aplicación del producto: Mezclar bien el producto y aplicarlo sobre la superficie preparada a brocha o pulverizado. Los productos coloreados deben mezclarse intensamente antes de la aplicación. El producto debe ser absorbido por la madera y extendido evitando la formación de zonas de acumulación. La brocha debe deslizarse fácilmente. Después de la aplicación limpiar la superficie tratada con un trapo absorbente de algodón.

Secado: Fuera polvo en aprox. 2 h. seco en 24 horas, en condiciones normales.

Segunda mano: Extender la siguiente mano después de haberla lijado ligeramente con lija de grano fino n.180 o lana de hierro. Las manos aplicadas van en función de la capacidad de absorción de la madera, generalmente son suficientes dos manos de producto.

Rendimiento: De 15 a 20 m²/l. en base a la absorción de la madera.

Acabados sucesivos: El acabado depende del resultado estético deseado y del tipo de intervención.

Exterior: en zonas expuestas se aconseja un acabado con “Olio protettivo n.18” para un acabado satinado y “Vernice forte” para un acabado brillante.

Colores: Neutro. **COV:** < 350 gr/l Constituidos de extractos vegetales; terpenos de naranja y trementina de gema.

Capitulado: Aplicación sobre madera bien seca y libre de grasas y colas de impregnación 100% natural adaptada para la restauración. No reacciona con los taninos. Tipo “**Protettivo n.15**” producido or Productos naturales Durga srl

www.durga.it

NOTAS ECOLÓGICAS:
El uso de los componentes orgánicos de la formulación (completamente biodegradables) provenientes de fuentes renovables, reducen las emisiones de CO₂.

LUGAR DE PRODUCCIÓN:

Laboratorio Durga – Acciaiole (PI).
La estructura productiva elabora exclusivamente productos naturales; Las herramientas y maquinaria no están en contacto con productos de origen petrolífero u otras sustancias peligrosas.

ADVERTENCIAS:

Incluso para los barnices naturales, se debe seguir la normativa de no verter los residuos por la alcantarilla. Los componentes utilizados son completamente biodegradables; Los residuos y contenedores utilizados pueden añadirse al sistema de residuos urbanos.

Recomendaciones: Mantener lejos del alcance de los niños. Conservar lejos de las llamas y chispas.

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE LOS COMPONENTES (norma productos conforme DCB-Bioediliziaitalia:

Resina vegetal de Dammar, Dammar endurecido en caliente con cal, aceite para madera (Aleurites), aceite de lino cocido, aceite de lino standolizado, cera vegetal de Carnauba, Terpenos de naranja obtenidos del exprimido de la corteza, como disolvente. Lecitina de soja, Secativos exentes de derivados del petróleo a base de Mn, Zn (conc. total, inferior al 0,09%)

Nota: Contiene aceite de lino. Los trapos empapados de aceite de lino están sujetos a la autocombustión cuando hace calor. Conservarlos en recipientes cerrados herméticamente o mojarlos abundantemente con agua antes de desecharlos.

