

# Desde 1994 productos 100% naturales.



# PINTURA LUMINOSA n° 275



Pintura natural de interior altamente transpirable, adatada a todo tipo de enlucidos. Ideal sobre enlucidos para deshumidificación. Producto de óptima cobertura, está caracterizada por un entramado microporoso que evita la formación de condensación.

Exente de biocidas y disolventes. Se extiende con facilidad a rodillo o brocha.

CONFECCIÓN:

1 lt - 3,5 lt - 7 lt - 14 lt

#### Conservación:

En ambiente fresco, alejado de fuentes de calor, bien cerrado. 24 meses.

Transpirabilidad  $\mu$  < 32, difusión del vapor 5760 gr/m2 día.

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

El soporte debe estar bien cohesionado y compacto. Si fuese necesario desempolvar el soporte, retirar las partes no cohesionadas, eliminar manchas o grasas antes de la aplicación.

## **APLICACIÓN:**

Mezclar el producto antes de su uso. Se puede utilizar: rodillo de fibra corta/media o brocha. Extender bien sin dejar espesores elevados (extender con una ligera presión). Esperar por lo menos 5 horas antes de aplicar la sucesiva mano. Se aconseja una prueba preliminar para verificar la cobertura que se observa durante el secado de la prueba. **DILUCIÓN:** 

Producto blanco, listo para su uso. Para la coloración, se aconseja una dilución del 10% con agua limpia.

### **RENDIMIENTO:**

9 / 12 m2/l en función de la absorción del soporte. TIEMPO: 30 min. (c.n.20 °C-60% h.r.) al tacto, seco en profundidad 24 horas. La pintura alcanza la máxima dureza después de aprox.10 días.

# **LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:**

Con agua.

## **CARACTERÍSTICAS:**

Transpirabilidad al vapor :  $\mu$  < 32, difusión de vapor 5760 gr/m2 día. Densidad: 1,43 gr/l.

Cov: gr/l 1 < constituidos de aceites esenciales de pino.

PH: 10.30

# Capitulado:

Aplicación de una o dos manos de pintura natural de alta transpiración a base de aceites y resinas vegetales, resistente al moho. Constituida de materias primas naturales provenientes de fuentes renovables y minerales, exente de sustancias químicas y de origen petrolíero (tipo pintura mural nº 275, línea durga o similares, acompañados de una declaración completa de los componentes utilizados).

#### NOTAS ECOLÓGICAS:

El uso de los componentes orgánicos de la formulación (completamente biodegradables) so provenientes de fuentes renovables, reducen las emisiones de CO2.

LUGAR DE PRODUCCIÓN:
Laboratorio Durga – Acciaiolo (PI).
La estructura productiva elabora
exclusivamente productos
naturales; Las herramientas y
maquinaria no están en contacto
con productos de origen petrolífero
u otras sustancias peligrosas.

# ADVERTENCIAS:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Todos los componentes son completamente biodegradables, incorporables al desecho urbano.
- No dispersar los residuos por el desagüe.

REV

**CHA TÉCNICA** 





DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE LOS COMPONENTES (norma productos conforme DCB-Bioedilizaitalia):

Carbonato de calcio, arcilla blanca, agua, aceite de Aleurites, resinato glicérico de colofonia, blanco de titanio, sales potásicas de boro, aceite de naranja, cal, metilcelulosa, Vitamina c.

# Nota: PAREDES QUE PRESENTAN FORMACIÓN DE MOHO

Verificar que el soporte esté en condiciones de absorber agua (en caso contrario será necesario eliminar la vieja pintura), a continuación, aplicar una mano de "Soluzione canadese" (ver ficha técnica) dejar secar y a continuación aplicar la pintura Luminosa. Este tratamiento, exente de biocidas, nos mantendrá seguros en el futuro del ataque del moho.

El proponente asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica del producto. Efectuar prueba preliminar del producto a modo de establecer el procedimiento óptimo de utilización sobre el soporte. Es responsabilidad del usuario el uso impropio del producto. La presente ficha tiene un título informativo y no puede constituir motivo de litigios legales.