



SMALTO 328

DURGA

Desde 1994 productos 100% naturales.



Emulsión

Función:

Acabado cubriente para madera y metal en exterior.

Testado en exterior según la norma A.S.T.M. d1006.

Características:

Esmalte de elevada cobertura, a base de standoil Durga de aceite de Tung.

Siempre adherente al soporte.

Suministrado en 16 colores base y otros 84 colores de la carta mural. Color blanco t9003.

Almacenaje:

24 meses.

Confección:

0,75-2,5-5l.

Ficha técnica producto.

12/09/2019

SOPORTE:

Madera: El soporte debe estar limpio de grasas y trazas de cola. Cuando se desee aplicar el esmalte blanco sobre maderas ricas en taninos (castaño, roble teca etc.) es aconsejable tratar preventivamente con "Tannino stop".

Sobre fondos particularmente absorbentes se puede preparar el soporte aplicando una mano de "fondolacca" o "Nutriarredo 592".

Metal: La superficie debe estar bien libre de grasas, las superficies de hierro deben estar libres de trazas de óxido (se puede utilizar bálsamo di agrumi n.43) y prepararlo con "antiruggine alla grafite n.37."

HERRAMIENTAS: Brocha, rodillo fino, pistola boquilla 1mm.

APLICACIÓN: Mezclar bien el producto y extenderlo en una finísima capa observando el rendimiento indicado.

COBERTURA: 1 - 2 manos.

SECADO: 6/12 horas todos los colores.
12/24 horas el blanco t9003.

RENDIMIENTO: 18-22 m/l.

DILUCIÓN: Listo para su uso.

El color blanco t9003 puede ser diluido con 5-15% de bálsamo di agrumi para aplicación a pistola.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: Con agua, desengrasado final con "Sgrasanelto".

MANTENIMIENTO:

se puede hacer un mantenimiento puntual con "Olio Bombay" aplicado con un trapo seco.

CAPITULADO: Aplicar a brocha, pistola o rodillo fino, dos manos de Smalto (pintura colorada cubriente) adaptado al tratamiento de superficies de madera en exterior e interior. El producto debe estar exente de materias primas derivadas del petróleo, como resinas poliuretánicas o acrílicas (producto al agua) y debe estar acompañado con una declaración completa de los componentes, rendimiento a cuenta del productor tipo "Smalto 325" Durga.

NOTA ECOLÓGICA: El uso de componentes orgánicos en la formulación (completamente biodegradables) provenientes de fuentes renovables, reduce las emisiones de CO2. El extracto de "citrus sinensis" utilizado, aunque contribuyen en el cálculo de COV no dañan la capa de ozono (tiempo de dilución en atmosfera 36 min.)



DECLARACIÓN DE LOS COMPONENTES: (Norma DCB Bioediliziaitalia).

Agua, aceite de lino cocido, ricino deshidratado, standolio de lino, cera de carnauba, resina vegetal de dammar, resinado glicérico de conífera, carbonato de calcio, tensoactivos vegetales, metilcelulosa, sales de boro, aceites esenciales de lavanda. Secativos a base de Mn y Zn inferiores a 0,08%. Óxidos de hierro, tierras naturales, blu oltramare y titanio como pigmentos.

COV = 0 gr/l. 0,5 gr/l aceites esenciales.
El color blanco 20 gr/l constituidos de bálsamo di agrume.

ADVERTENCIAS:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Todos los componentes son totalmente biodegradables, incorporables a los desechos urbanos. · No ingerir.
- El Smalto coloreado aparte del blanco contiene aceite de lino, los trapos empapados pueden dar origen a la auto-combustión, conservarlos en recipientes estancos. Mojarlos antes de desecharlos.

Prodotti naturali
DURGA srl
V. dello Stringaio,3
Acciaiole
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it

El proponente asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica del producto. Efectuar prueba preliminar del producto a modo de establecer el procedimiento óptimo de utilización sobre el soporte. Es responsabilidad del usuario el uso impropio o distinto del indicado en la presente ficha.