

Ficha Técnica

Intorull

DU-09-06



Fondo para cartón-yeso/fibro-yeso

Producto para uso en interiores

Uso:

Imprimación de espesor para paredes de fibroyeso o cartón yeso.

Útil para ocultar/atenuar las irregularidades del fondo y el estucado.

Ofrece una primera cobertura; se puede teñir para facilitar la cobertura del soporte.

Con Intorull se puede uniformar estéticamente las superficies realizadas con fibroyeso o cartón yeso y las realizadas a obra terminada con enlucido, añadiendo al producto Filler Rustico - Durga.

Preparación del soporte:

La superficie a tratar debe estar bien limpia y libre de polvo. La cola y la grasa se deben quitar.

Aplicación del producto:

Se utiliza un rodillo de fibra corta.

Extender una o dos manos, con 5-7 horas de intervalo.

Para realizar rápidamente una superficie de marmoración: justo después de la aplicación del producto con rodillo, se debe trabajar con espátula de acero flexible, manteniendo húmeda la superficie.

En cambio, se puede añadir Filler Rustico al producto como aditivo para obtener un efecto rugoso tipo mortero.

Se puede realizar decoraciones con vetas listas o se remata con pintura Luminosa o Splendida blanca o de color.

Dilución del producto:

Listo para el uso - no diluir

Rendimiento:

6 metros cuadrados/litro

Tiempos de secado:

Con temperatura mínima de 20°C y humedad relativa del 60% como máximo, seco al polvo después de 90 minutos tratable después de 12 horas.

Limpieza de herramientas:

Con Jabón para brochas natural - Durga

Colores disponibles:

Blanco

Declaración de componentes del producto:

Agua, carbonato de calcio, dióxido de titanio, aceite de tung polimerizado, aceite de lino polimerizado, sales de boro, metilcelulosa, polialquilglucósidos (tensioactivos derivados del azúcar), aceite esencial de lavanda.

No contiene materias primas de origen animal (certificación VeganOK - Empresa n° 0947)

Notas ecológicas:

Producto realizado con materias primas orgánicas de origen vegetal derivadas de fuentes renovables. No contiene formaldehído o conservantes dañinos para las personas y el medio ambiente.

No contiene ODS (sustancias dañinas para la capa de ozono). Libre de plomo y de otros metales pesados peligrosos para el medio ambiente.

Adecuado para el tratamiento de superficies para uso alimentario – conforme HACCP. Cumple y supera todos los requisitos relativos al DM italiano del 23 de junio de 2022 n° 25 – CAM - criterios ambientales mínimos.

La estructura de producción elabora exclusivamente productos; los equipos y las maquinarias no entran en contacto con sustancias de origen petrolífero u otras sustancias peligrosas.

Lugar de fabricación: Laboratorio Durga – Acciaiole (PI).

Advertencias:

Mantener lejos del alcance de los niños. No ingerir.

Todos los componentes son completamente biodegradables, eliminables con los desechos urbanos.

No verter los residuos en la red de alcantarillado.

Almacenamiento:

24 meses en envase íntegro, protegido del frío y de las fuentes de calor.

Paquetes:

7 l - 14 l

Artículo de especificación:

Suministro y aplicación de fondo con espesor para la preparación de paredes en seco (cartón yeso - fibroyeso), por definir después con pintura mural.

El producto (tipo Intorull nº 280 - Durga) deberá estar libre de sustancias de origen petrolífero y de desecantes a base de plomo, suministrado con declaración integral de todos los componentes utilizados.

Permeabilidad al vapor: NP	Compuestos orgánicos volátiles: 0 gr/litro	Gloss: 0
Densidad: 1,51 gr/cc	pH: NP	Viscosidad: 18000 cPs

El proponente asume total responsabilidad por la descripción de los componentes y/o función biológica del producto. Efectuar una prueba preliminar del producto para establecer el procedimiento óptimo de uso sobre el soporte. El uso inadecuado del producto es responsabilidad del usuario. Esta ficha técnica tiene carácter meramente informativo y no puede constituir motivo de litigio.