

Ficha Técnica

Duroil

DU-04-02



Aceite protector para parquet y superficies sometidas a mucho uso

Producto de uso en interiores y exteriores

Uso:

Aceite duro opaco para la protección y acabado del parquet y de la terracota.

Producto repelente al agua y al aceite a base de aceite de Tung, adecuado a superficies sujetas a muchos esfuerzos, como la pisada frecuente de los suelos de lugares públicos.

Fácil de restablecer incluso localmente.

Preparación del soporte:

El soporte debe estar bien limpio, libre de grasas o colas.

En el tratamiento de la madera, limpiar con Balsamo di Agrumi posibles exudaciones de resinas.

Las maderas tanínicas (por ej., castaño o roble) se pueden preparar con una mano de Tannino Stop para aislar los taninos, aclarar el soporte y eliminar posibles manchas de tanino u óxido de hierro.

En el tratamiento de la terracota, preparar el soporte con el fondo específico Cotto Fondo.

Aplicación del producto:

Mezclar bien y aplicar el producto sin dejar zonas de acumulación. Algunos minutos después de la aplicación (10-20 minutos en función de la temperatura), retirar el exceso utilizando un paño absorbente o un monocepillo. Sustituir el paño por otro seco, cuando está saturado y no absorbe.

Si es necesario, aplicar una segunda mano después de 12-24 horas.

Para suelos de terracota rústica, utilizar un cepillo vegetal suave en sustitución del paño absorbente.

Dilución del producto:

Listo para el uso - no diluir

Rendimiento:

20 metros cuadrados/litro

Tiempos de secado:

Con temperatura de 20°C y humedad relativa del 60% seco al polvo en 4 horas

seco en 16 - 24 horas

Limpieza de herramientas:

Con **Jabón para brochas natural** - Durga

Colores disponibles:

Neutro y blanco

Declaración de componentes del producto:

Agua tratada con plata, resina vegetal de dammar - éster glicérico de colofonia, aceite de linaza cocido, aceite de linaza polimerizado, aceite de tung, sales de boro, celulosa, tensioactivos derivados del azúcar, aceite esencial de lavanda y cítrico, talco, óxido de zinc.

Desencantes naturales de manganeso y zinc (ésteres de colofonia) autoproducidos.

No contiene materias primas de origen animal (certificación VeganOK - Empresa n° 0947)

Notas ecológicas:

Producto realizado con materias primas orgánicas de origen vegetal derivadas de fuentes renovables. No contiene formaldehído o conservantes dañinos para las personas y el medio ambiente.

No contiene ODS (sustancias dañinas para la capa de ozono). Libre de plomo y de otros metales pesados peligrosos para el medio ambiente.

Adecuado para el tratamiento de superficies para uso alimentario – conforme HACCP. Cumple y supera todos los requisitos relativos al DM italiano del 23 de junio de 2022 n° 25 – CAM - criterios ambientales mínimos.

La estructura de producción elabora exclusivamente productos; los equipos y las maquinarias no entran en contacto con sustancias de origen petrolífero u otras sustancias peligrosas.

Lugar de fabricación: Laboratorio Durga – Acciaiole (PI).

Advertencias:

Mantener lejos del alcance de los niños. No ingerir.

Contiene aceite de linaza. En la estación calurosa los trapos impregnados pueden sufrir autocombustión. Conservarlos en recipientes herméticos y mojarlos en agua antes de tirarlos.

Todos los componentes son completamente biodegradables, eliminables con los residuos urbanos.

No verter los residuos en la red de alcantarillado.

Almacenamiento:

24 meses en envase íntegro, protegido del frío y de las fuentes de calor.

Paquetes:

0,75 l - 2,5 l - 5 l - 20 l

Artículo de especificación:

Suministro y aplicación de aceite endurecedor natural, para el tratamiento de suelos, libre de sustancias de origen petrolífero y de desecantes a base de plomo – tipo Duroil Durga n°18).

El producto deberá ir acompañado por una declaración completa de todos los componentes utilizados.

Permeabilidad al vapor: NP	Compuestos orgánicos volátiles: 0 gr/litro	Gloss: NP
Densidad: 0,94 gr/cc	pH: NP	Viscosidad: NP

El proponente asume total responsabilidad por la descripción de los componentes y/o función biológica del producto. Efectuar una prueba preliminar del producto para establecer el procedimiento óptimo de uso sobre el soporte. El uso inadecuado del producto es responsabilidad del usuario. Esta ficha técnica tiene carácter meramente informativo y no puede constituir motivo de litigio.