

Ficha Técnica

Smalto murale isolante

DU-09-09



Para aislar de manchas de hollín y colores que afloran

Producto para uso en interiores

Uso:

Esmalte lavable y aislante.

Para aislar manchas de humo, infiltraciones, colores y rotuladores u otras manchas de productos hidrosolubles que suelen pasar a las hidropinturas aplicadas posteriormente.

Excelente en lugares públicos, cocinas o baños. Mantiene una buena transpirabilidad al vapor.

Preparación del soporte:

El soporte debe estar bien cohesionado, compacto o preparado adecuadamente con una mano de Legante Vegetale.

Aplicación del producto:

El producto se puede aplicar con brocha o rodillo con fibra corta.

Dilución del producto:

Listo para el uso.

Diluable con Balsamo di Agrumi o Solveg

Rendimiento:

12 metros cuadrados/litro

Tiempos de secado:

Con temperatura de 20°C y humedad relativa del 60%

seco al polvo en 6 horas

tratable en 12 horas

Limpieza de herramientas:

Con **Jabón para brochas natural** - Durga

Colores disponibles:

Blanco

Declaración de componentes del producto:

Carbonato de calcio, dióxido de titanio, talco, resina de dammar, aceite de ricino deshidratado, aceite de tung, aceite de linaza, microesferas de cristal huecas, trementina de gema, etilcelulosa, estearato de zinc (vegetal), polialquilglucósidos (tensioactivos derivados del azúcar), desecante a base de resina de conífera y manganeso (0,6%).

No contiene materias primas de origen animal (certificación VeganOK - Empresa n° 0947)

Notas ecológicas:

Producto realizado con materias primas orgánicas de origen vegetal derivadas de fuentes renovables.

No contiene formaldehído o conservantes dañinos para las personas y el medio ambiente.

No contiene ODS (sustancias dañinas para la capa de ozono); i Compuestos Orgánicos Volátiles presentes en la formulación están formados por d-Limoneno y a-Pineno: estos productos no tienen efectos negativos en la capa de ozono troposférico y son fotodegradables con un tiempo de reducción máximo de 16 minutos. Desde hace millones de años, se libera espontáneamente a la atmósfera desde el mundo vegetal en una cantidad superior a las 500.000 ton/año.

.Libre de plomo y de otros metales pesados peligrosos para el medio ambiente.

Apto para el tratamiento de superficies para uso alimentario – conforme HACCP.

La estructura de producción elabora exclusivamente productos; los equipos y las maquinarias no entran en contacto con sustancias de origen petrolífero u otras sustancias peligrosas.

Lugar de fabricación: Laboratorio Durga – Acciaiolo (PI).

Advertencias:

Mantener lejos del alcance de los niños. No ingerir.

Inflamable - contiene aceite de linaza. En la estación calurosa los trapos impregnados pueden sufrir autocombustión. Conservarlos en recipientes herméticos y mojarlos en agua antes de tirarlos.

Todos los componentes son completamente biodegradables y eliminables con los residuos urbanos. No arrojar los residuos a la red de alcantarillado.

Almacenamiento:

24 meses en envase íntegro, protegido del frío y de las fuentes de calor.

Paquetes:

0,75 l - 2,5 l - 5 l

Artículo de especificación:

Suministro y aplicación de esmalte mural (tipo Smalto Murale - Durga) aplicado en dos manos sobre soporte preparado adecuadamente con fondo transpirable higienizante (tipo Legante Vegetale - Durga).

El producto debe estar realizado con materias primas vegetales y minerales, libre de derivados del petróleo y metales pesados y acompañado por declaración integral de las materias primas utilizadas

Permeabilidad al vapor: NP	Compuestos orgánicos volátiles: 100 gr/litro	Gloss: 5
Densidad: 1,57 gr/cc	pH: NP	Viscosidad: NP

El proponente asume total responsabilidad por la descripción de los componentes y/o función biológica del producto. Efectuar una prueba preliminar del producto para establecer el procedimiento óptimo de uso sobre el soporte. El uso inadecuado del producto es responsabilidad del usuario. Esta ficha técnica tiene carácter meramente informativo y no puede constituir motivo de litigio.